

## ご注文に際して（選定依頼シート）

※各種機械、仕様、使用条件により選定条件が異なりますので、支障のない限り詳細に条件をお教えくださいますようお願いいたします。

会 社 名			
部 署 名		お 名 前	
ご連絡先	T E L		F A X
	E - m a i l		
	住 所		

使 用 機 械 名				機械の図面および荷重のかかり方などがわかるスケッチを添付ください。
使 用 箇 所				
容 量				
作 業 の 種 類				
旋 回 軸 の 向 き	縦 軸 ・ 横 軸 ・ ( )			
軸 受 形 式	単列ボール ・ その他 ( )			
希 望 主 要 寸 法 (mm)	内 径	外 径	幅	
	×	×		
齒 車 タ イ プ	内 齒 ・ 外 齒 ・ 齒なし			

## □荷重条件

スラスト荷重 (Fa)	Max.	Min.	kgf
ラジアル荷重 (Fr)	Max.	Min.	kgf
スラスト荷重によるモーメント (M)	Max.	Min.	kgf·m
ラジアル荷重によるモーメント (M)	Max.	Min.	kgf·m
衝撃係数			
歯車接線力	Max.	Min.	kgf

## □回転数

回転(常時)	N=	rpm
揺動	左右	度
間欠回転		

## □周囲環境

塵	埃	多い ・ 少ない
温 度	常温	度
水	かかる	・ かからない

## □部品仕様

歯形	並歯 ・ 低歯
モジュール	M= (D.P.= )
圧力角	$\alpha = 20^\circ$ ・ ( )
歫数	Z=
歫幅	b=
基準ピッチ円直径	P.C.D.
転位係数	X=
精度	JIS 7級・( )
歫の焼き入れ	歫面 ・ 歫底 ・ なし
駆動モーター馬力	
ピニオン歫数	Z'=
ピニオン歫幅	b'=
グリース	アルバニア EP2・( )
補給期間	稼動 50 時間毎・( )
グリスニップル	種類 PT1/8A・( )
埋め込み	要 ・ 不要
取付位置	
シール方式	要 ・ 不要 (上側のみ・下側のみ・上下とも)